









pomieszczenie 0.05

lp.		nazwa elementu
1.		<p>biurko na stelażu płytowym 1400x800x735 blenda płytowa łącząca nogi gr. 18 mm blat – gr. 25mm, obrzeże – gr. 3 mm noga – płyta gr. 25mm, obrzeże – gr. 3 mm poziomowanie – do 15mm Klasa higieny E1 płyta melaminowana dwustronnie niskopalność Ds-2,d0 blat dąb craft podstawa grafit</p>
2.		<p>kontener mobilny, zamek centralny, 3-szufladowy, całość wykonana z płyty 18 mm, blat gr, 25 mm, doklejka PCV grubość 3 mm, uchwyty 128 mm grafit, całość grafit, blat dąb craft</p>
3.		<p>dostawka konferencyjna, 1200x600/300, gr. 25 mm, doklejka 3 mm, wsparta na dwóch nogach metalowych 30x70 malowanych proszkowo na kolor grafit, stopka poziomująca, kolor płyty dąb craft</p>
4.		<p>kompletna szafka pod zlewozmywak 1320x600x850, drzwi uchylne, całość wykonana z płyty 18 mm, blat kuchenny gr. 38 mm, kolor grafit, drzwi uchylne dąb craft, uchwyty 128mm, kolor grafit, doklejka PCV 1 mm, w blacie wpuszczony zlew 1 komorowy fragranit kolor onyx + bateria z mieszaczem wody - satyna</p>
5.		<p>szafa-regał 800x420x1890 • Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm, • Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm, • Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV, • Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm, • Każda półka jest półką konstrukcyjną, • Plecy szaf wykonane z płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym, • Plecy szaf od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu • Zamek jednopunktowy firmy HAFELE z możliwością zastosowania Master Key, • Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka, • Półki szaf mocowane na system TITUS składający się z 2 części: - pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, - druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu • Zawiasy i okucia firmy BLUM, • Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz przewodnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 100 stopni, kąt otwarcia drzwi 100 stopni, • Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, • Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomą 28mm – regulacja od wewnątrz całość kolor grafit, drzwi kolor dąb craft, uchwyty grafit</p>

6.		<p>krzesło obrotowe</p> <p>Wysokość całkowita: 945-1155 mm</p> <p>Wysokość siedziska: 415-545 mm</p> <p>Wysokość oparcia: 530-590 mm</p> <p>Szerokość siedziska: 440 mm</p> <p>Głębokość siedziska: 395-420 mm</p> <p>Podstawa: TS12-BL: pięcioramienna, materiał – stal, osłony – tworzywo sztuczne (PP), czarne</p> <p>Mechanizm: PST01-CPW</p> <p>Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne</p> <p>Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne</p> <p>Pianka siedziska: cięta</p> <p>Pianka oparcia: cięta</p> <p>Podłokietniki: GTP2: stałe, materiał – tw. sztuczne (PP)</p> <p>Wysokość podłokietnika: 215 mm</p> <p>Regulacja wysokości oparcia: tak</p> <p>tapicerka: skład 100 % włókno syntetyczne gramatura : 225g/m2</p> <p>odporność na ścieranie >=35 000 cykli Martindale, kolor szary</p>
7.		<p>Wysokość całkowita: 820 mm</p> <p>Wysokość siedziska: 470 mm</p> <p>Wysokość oparcia: 350 mm</p> <p>Szerokość całkowita: 545 mm</p> <p>Szerokość siedziska: 475 mm</p> <p>Głębokość całkowita: 425 mm</p> <p>Głębokość siedziska: 415 mm</p> <p>Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników</p> <p>Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne</p> <p>Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne</p> <p>Pianka siedziska: cięta</p> <p>Pianka oparcia: cięta</p> <p>Sztaplowanie: do 10 sztuk</p> <p>Kolor elementów z tworzywa sztucznego: BL Black</p> <p>Kolor elementów metalowych: Aluminium tapicerka: skład 100 % włókno syntetyczne gramatura : 225g/m2</p> <p>odporność na ścieranie >=35 000 cykli Martindale, kolor szary</p>
8.		<ul style="list-style-type: none"> • Wysokość całkowita: 1860 mm • Średnica: 625 mm • Kolor elementów metalowych: ALU Aluminium (RAL 9006) • Kolumna: pojedyncza, okrągła • Podstawa dolna: czteroramienna