






**pomieszczenie 0.08**

lp.		nazwa elementu
1.		<p>szafa ubraniowa 600x420x1890, Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,</li> <li>• Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV,</li> <li>• Półka wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,</li> <li>• Plecy szafy wykonane z płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym,</li> <li>• Plecy szafy od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu</li> <li>• Zamek jednopunktowy firmy HAFELE z możliwością zastosowania Master Key,</li> <li>• Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,</li> <li>• Zawiasy i okucia firmy BLUM,</li> <li>• Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 100 stopni , kąt otwarcia drzwi 100 stopni,</li> <li>• Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK,</li> <li>• Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz</li> </ul> <p>- całość kolor grafit, drzwi dąb craft, uchwyty 128 mm grafit, półka mocowana na stałe, wysuwany wieszak</p>
2.		<p>szafa aktowa 400x420x1140, Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,</li> <li>• Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV,</li> <li>• Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,• Półki szaf mocowane na system TITUS składający się z 2 części:</li> </ul> <p>- pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego,</p> <p>- druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plecy szafy wykonane z płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym,</li> <li>• Plecy szafy od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu</li> <li>• Zamek jednopunktowy firmy HAFELE z możliwością zastosowania Master Key,</li> <li>• Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,</li> <li>• Zawiasy i okucia firmy BLUM,</li> <li>• Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 100 stopni , kąt otwarcia drzwi 100 stopni,</li> <li>• Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK,</li> <li>• Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz</li> </ul> <p>- całość kolor grafit, drzwi dąb craft, uchwyty 128 mm grafit</p>

3.		<p>regał aktowy 800x420x1140, Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV,</li> <li>• Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,</li> <li>• Plecy szafy wykonane z płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym,</li> <li>• Plecy szafy od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu</li> <li>• Półki szaf mocowane na system TITUS składający się z 2 części: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego,</li> <li>- druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu</li> </ul> </li> <li>• Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz</li> <li>- całość kolor grafit, półki dąb craft</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość całkowita: 1860 mm</li> <li>• Średnica: 625 mm</li> <li>• Kolor elementów metalowych: ALU Aluminium (RAL 9006)</li> <li>• Kolumna: pojedyncza, okrągła</li> <li>• Podstawa dolna: czteroramienna</li> </ul>
5.		<p>Wysokość całkowita: 820 mm  Wysokość siedziska: 470 mm  Wysokość oparcia: 350 mm  Szerokość całkowita: 545 mm  Szerokość siedziska: 475 mm  Głębokość całkowita: 425 mm  Głębokość siedziska: 415 mm  Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników  Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne  Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne  Pianka siedziska: cięta  Pianka oparcia: cięta  Sztaplowanie: do 10 sztuk  Kolor elementów z tworzywa sztucznego: BL Black  Kolor elementów metalowych: Aluminium tapicerka: skład 100 %  włókno syntetyczne gramatura : 225g/m2 odporność na ścieranie  &gt;=35 000 cykli Martindale, kolor szary</p>